MINI-NEBULIZZATORE
MINI-NEBULIZADOR
MINI-VERNEVELAAR

Istruzioni per l'uso (I)
Modo de empleo (ES)
Gebruiksaanwijzing (NL)



CE Art-Nr. 10071

CONTENUTO · CONTENIDO · INHOUD

ITALIANO 3-9
ESPAÑOL 10-16
NEDERLANDS 17-23
SCHEDA DI GARANZIA · TARJETA DE GARANTÍA · GARANTIEKAART 24

LE NOSTRE MIGLIORI CONGRATULAZIONI!

Ci felicitiamo con Voi per l'acquisto del **mini-nebulizzatore**. Avete acquistato un nebulizzatore con il quale potete creare degli effetti pieni di atmosfera nel vostro gioco d'acqua e un clima ambientale piacevole.

Il **mini-nebulizzatore** polverizza l'acqua con una tecnica ad ultrasuoni ed in questo modo crea una vera e propria nebbia.

Vi preghiamo di leggere attentamente le istruzioni per l'uso prima della prima messa in funzione!

FORNITURA COMPLESSIVA

A Componenti del mini-nebulizzatore:

1 Cavo di alimentazione
2 Membrana nebulizzante in ceramica
3 Alloggiamento in ottone nichelato
4 Lampada di controllo
5 Sensore di controllo del livello dell'acqua

B Trasformatore



MESSA IN FUNZIONAMENTO

Mettete il **mini-nebulizzatore** nel vostro gioco d'acqua in tal modo che l'acqua copra almeno il sensore di controllo del livello dell'acqua. Esso funziona nel modo migliore se la parte superiore del sensore di controllo del livello dell'acqua è immersa per 5 - 30 mm.

Poi collegate il trasformatore al cavo di alimentazione del **mini-nebulizzatore**, poi a una presa di corrente adatta. La resa migliore viene raggiunta se

- il cavo di alimentazione dal nebulizzatore al trasformatore è completamente srotolato e
- l'acqua ha temperatura ambientale.

Quando la lampada di controllo del **mini-nebulizzatore** si illumina, l'apparecchiatura è in funzione e produce nebbia. Il **mini-nebulizzatore** vaporizza in un'ora di funzionamento ca. 90 ml di acqua.

Il **mini-nebulizzatore** si disinserisce automaticamente quando il livello dell'acqua nella fonte cadde sul livello minimo del sensore di controllo del livello dell'acqua. La lampada di controllo rimane poi accesa con un'intensità luminosa dimezzata.

La membrana nebulizzante ha una durata di vita limitata e deve venire sostituita in intervalli regolari, al più tardi quando la lampada di controllo è ancora illuminata e non si produce più nebbia.

Consiglio: Per permettere una migliore conservazione del vostro mini-nebulizzatore, si dovrebbe utilizzare l'accessorio appropriato.
Il sistema di filtraggio dell'acqua **regiles®** no. d'articolo 59000
addolcisce e decalcifica l'acqua.

NORME DI SICUREZZA

Nell'impiego del **mini-nebulizzatore** rispettate le seguenti norme:

- La messa in funzione del **mini-nebulizzatore** è permessa solo con l'alimentatore originale che Vi è stato fornito e solo in ambienti interni (ambienti asciutti).
- L'alimentatore deve essere tenuto in tutti i casi in condizioni asciutte.
- Non tenete nessuna parte del corpo, come per esempio le dita, nella fontana d'acqua, poiché questa può produrre localmente dei dolori.
- Se il **mini-nebulizzatore**, il cavo di alimentazione o il trasformatore presentano dei danni meccanici, l'apparecchiatura non deve più essere messa in funzione.
- Nel raggio di 50 cm dal **mini-nebulizzatore** non debbono essere presenti oggetti sensibili all'acqua, in alcuni casi infatti possono venire prodotti dei singoli getti di acqua.
- Se per un lungo periodo di tempo non volete mettere in funzione il **mini-nebulizzatore** togliete la spina dalla presa di corrente.
- Per evitare il calcare sull'apparecchiatura e la calcinazione anticipata della membrana si dovrebbe utilizzare acqua distillata o il **sistema di filtraggio dell'acqua regiles®**. Quando il sensore di controllo del livello dell'acqua non reagisce all'acqua distillata, mettete un poco di acqua del robinetto.
- **Per impedire la germinazione, bisogna pulire il piatto in vetro e la tecnologia di nebulizzazione a fondo regolarmente. Oltracciò raccomandiamo di utilizzare le apparecchiature solo con il sistema di filtraggio dell'acqua regiles® e con il nebuliser special regiles®.**
- Impiegate solo pezzi di ricambio del fabbricante **Waterpower**.

Non prendiamo nessuna responsabilità per danni causati dal mancato rispetto delle norme di sicurezza, come anche per danni causati a piante ed animali.

Olio aromatico

Potete aggiungere un po'd'olio aromatico (2 o 3 gocce) all'acqua.

Importante: Non utilizzate l'olio aromatico "Erba di limone" perché questo può danneggiare l'alloggiamento del nebulizzatore e la membrana.

SOSTITUZIONE DELLA MEMBRANA

1 Chiave speciale
2 Anello filettato
3 Membrana nebulizzante (cerchio scuro verso il basso)
4 Guarnizione di gomma bianca



La membrana nebulizzante è un pezzo ad usura. La sua durata di vita dipende da diversi fattori, come durata di funzionamento, durezza dell'acqua, purezza dell'acqua ecc.. Non appena l'effetto nebbia diminuisce o cessa, deve venire sostituita la membrana nebulizzante. Questa la potete ricevere presso il Vostro negozio specializzato (pagina 7). Per la sostituzione utilizzate la chiave speciale, che avete ricevuto con la fornitura del **MYSTERY-WONDER**.

Staccate la spina del trasformatore dalla presa di corrente. Estraete il **MYSTERY-WONDER** dall'acqua e togliete i depositi di calcare nella zona della membrana nebulizzante per mezzo di acqua ed aceto (la cosa migliore è di tenere l'intera apparecchiatura in acqua ed aceto per ca. 1 ora). Prima di svitare l'anello filettato l'apparecchiatura deve essere assolutamente asciutta.

Svitate verso sinistra l'anello filettato (**2**) con l'aiuto della chiave speciale (**1**) in senso antiorario. Estraete la membrana (**3**) o i suoi pezzi fratturati. Se necessario, utilizzate per questo un piccolo cacciavite.

Attenzione: La membrana nebulizzante è delicata.

Installate la nuova membrana (**3**) in modo corretto (superficie con il cerchio scuro verso il basso). Avvitate di nuovo con cautela in senso orario l'anello filettato (**2**), fino a quando questo è ben serrato.
Ora il **nini-nebulizzatore** è di nuovo pronto per l'impiego.

DATI TECNICI

Mini-nebulizzatore

Alimentazione	24 VA
Tensione di alimentazione	24 V AC
Temperatura dell'acqua	+ 5° bis + 55° C
Livello minimo dell'acqua	45 mm
Alloggiamento	Ottone nichelato

Tolleranza elettromagnetica CEM controllata in conformità a EN 50081-1 e EN 50082-1

Trasformatore

Tensione di ingresso	230 V ~ 50 Hz
Tensione di uscita	24 V AC
Potenza di uscita	24 VA
Protezione	Protetto contro sovraccarico e sovratemperatura
Costruito in conformità a EN 60 742	esaminato

PEZZI DI RICAMBIO ED ACCESSORI

Come pezzi di ricambio per il **mini-nebulizzatore** sono a disposizione:

Membrana di ricambio, set di 1	40035
Membrana di ricambio, set di 3	40058
Trasformatore 24 V	40077
Mini-nebulizzatore senza trasformatore	40078
Chiave speciale	40003

Come accessori per il **mini-nebulizzatore** sono tra gli altri a disposizione:

Antischizzo "cono di vetro",piccola	41006 blu, 41007 bianca
Antischizzo "cono di vetro",grande	41006 blu, 41007 bianca
Antischizzo „pietra preziosa"	40037
Antischizzo "animal di vetro" Pinguino	40080
Antischizzo "animal di vetro" Delfino	40081
Antischizzo "animal di vetro" Cigno	40084
regiles® Sistema de filtraggio dell' agua	59000
regiles® Cartuccia per il filtraggio	59001
regiles® nebuliser special	59030

Tutti i pezzi di ricambio e gli accessori li potete ricevere attraverso il Vostro negozio specializzato.

POSSIBILI ANOMALIE/ELIMINAZIONE ERRORI

Nessuna nebbia -

La lampada di controllo del **mini-nebulizzatore** non è illuminata

- Verificate se il trasformatore è collegato in modo corretto. Se nonostante il corretto collegamento non si produce nebbia, è presente un difetto. Spedite il **mini-nebulizzatore** (vedere le condizioni di garanzia).

Poca/nessuna nebbia -

La lampada di controllo del **mini-nebulizzatore** è illuminata

- Il sensore di controllo del livello dell'acqua deve trovarsi almeno 5 mm sotto la superficie dell'acqua. Smontate la membrana e togliete il calcare in base alle indicazioni presentate per la "Sostituzione della membrana".

Nel caso in cui la membrana non presenti alcun danneggiamentio, montatela di nuovo.

Se il **mini-nebulizzatore** non produce alcuna nebbia, sostituite la membrana con una nuova. Se ciò nonostante non viene prodotta alcuna nebbia, spedite l'apparecchiatura (vedere le condizioni di garanzia).

CONDIZIONI DI GARANZIA

Per questa apparecchiatura la ditta **Waterpower** si prende carico di una garanzia di 24 mesi a partire dalla data di acquisto presso il negozio.

Nel periodo di garanzia la ditta **Waterpower** elimina tutte le anomalie sui materiali ed errori di costruzione tramite riparazione o sostituzione dell'apparecchiatura difettosa, senza farVi carico di alcun costo.

La garanzia esclude:

- la membrana nebulizzante,
- la lampadina,
- i materiali di consumo,
- i danneggiamenti, che sono da far risalire ad un impiego scorretto, ad usura o dall'intervento di terze persone e
- quelle anomalie, che influenzano in modo irrilevante il valore o la funzionalità dell'apparecchiatura.

In caso di garanzia Vi preghiamo di spedire l'apparecchiatura completa (**mini-nebulizzatore** e trasformatore) insieme con la scheda di garanzia compilata per intero e la ricevuta di acquisto.
Solo i rinvii affrancati.

Le richieste di garantisce indirizzatele direttamente a:

Waterpower
Karlsruher Straße 7-9
D-78048 VS-Villingen
Telefono +49 (0) 77 21 - 88 4 99 - 15
Fax +49 (0) 77 21 - 88 4 99 - 80
E-mail: info@waterpower-gmbh.de

¡FELICIDADES!

Les felicitamos por la compra del **mini-nebulizador**. Usted ha aquistado un nebulizador que permite crear efectos llenos de atmósfera en Su juego de agua y un clima ambiental agradable.

Usando una tecnología a ultrasonido, el **mini-nebulizador** vaporiza agua y así produce niebla.

¡Antes de la puesta en servicio, lea este modo de empleo con mucha atención!

EQUIPO

A El **mini-nebulizador** se compone de:

1 Cable de alimentación
2 Membrana de vaporización en cerámica
3 Caja en latón niquelado
4 Lampada de control
5 Detector de control del nivel del agua

B Transformador



PUESTA EN SERVICIO

Ponga el **mini-nebulizador** en Su juego de agua de tal forma que el agua cubra por lo menos el detector de control del nivel de agua. El mejor funcionamiento resulta cuando la parte superior del detector de control del nivel del agua está de 5 a 30 mm bajo el agua.

Luego conecte el transformador al cable de alimentación del **mini-nebulizador** y a un tomacorriente apropiado. La mejor capacidad de rendimiento resulta cuando

- el cable de alimentación del nebulizador al transformador está completamente desenrollado y
- el agua tiene temperatura ambiental.

Cuando la lámpara de control del **mini-nebulizador** está iluminada, el aparato está en servicio y produce niebla. El **mini-nebulizador** produce aprox. 90 ml de agua por hora de servicio.

Cuando el nivel del agua cae por debajo del nivel mínimo del detector de control del nivel del agua el **mini-nebulizador** se desconecta automáticamente. En este caso la lámpara de control se queda iluminada con una intensidad luminosa reducida.

La membrana de vaporización tiene una duración de vida limitada y tiene que ser reemplazada periódicamente, a más tardar cuando ya no se produce niebla aunque la lámpara de control está todavía iluminada.

Consejo: Para asegurar una larga duración de vida para Su **mini-nebulizador**, se recomienda usar el accesorio apropiado.
El sistema de filtraje de agua **regiles**® no. de artículo 59000
ablanda y descalcifica el agua.

NORMAS DE SEGURIDAD

Observe las normas de seguridad siguientes para el uso del **mini-nebulizador:**

- Use el **mini-nebulizador** sólo con el transformador original entregado y en el interior (interiores secos).
- Mantenga el transformador seco en todo caso.
- No meta ninguna parte del cuerpo, p. ej. los dedos, en la fuente del **mini-nebulizador**, eso puede causar localmente dolor.
- Cuando el **mini-nebulizador**, el cable de alimentación o el transformador presentan daños mecánicos el aparato no debe ser usado.
- Ya que gotas de agua pueden salpicarse, tenga mucha atención a que los objetos sensibles al agua estén puestos a una distancia mínima de 50 cm del **mini-nebulizador.**
- Cuando no usará el **mini-nebulizador** por mucho tiempo, desconéctelo de la red.
- Para impedir depósitos de cal en el aparato y la calcificación anticipada de la membrana, recomendamos usar agua destilada o **sistema de filtraje del agua regiles®**. Cuando el detector de control del nivel del agua no reacciona al agua destilada, ponga un poco de agua del grifo.
- **Para impedir la germinación, hay que limpiar el plato de vidrio y la tecnología de nebulización a fondo regularmente. Además recomendamos usar los aparatos sólo con el sistema de filtraje del agua regiles® y con el nebuliser special regiles®.**
- Use sólo piezas de recambio del fabricante **Waterpower**.

No asumimos ninguna responsabilidad de daños que resulten de inobservancia de las normas de seguridad y de daños causados a plantas y a animales.

Aceite aromático

Se puede añadir un poco (2 ó 3 gotas) de aceite aromático al agua.

Importante: No use el aceite aromático "Hierba de limón" porque podría afectar la caja del nebulizador y la membrana.

CAMBIO DE LA MEMBRANA

1 Llave especial
2 Anillo roscoso
3 Membrana de vaporización (círculo oscuro hacia abajo)
4 Obturación de goma blanca



La membrana de vaporización es una pieza de desgaste. Su duración de vida depende de varios factores, p. ej. de la duración de uso, de la dureza y de la puredad del agua, etc.. Hay que cambiar la membrana cuando la nube de niebla disminuya de intensidad o desaparezca. Esta membrana se vende en los negocios especializados (página 14). Para reemplazarla, use la llave especial entregada con el equipo del **mini-nebulizador.**.

Desconecte el transformador de la red. Saque el **mini-nebulizador.** del agua, luego quite el depósito calcario que está en la membrana con agua y vinagre, de preferencia ponga el aparato entero aprox. una hora en agua y vinagre. El aparato tiene que estar completamente seco antes de destornillar el anillo roscoso.

Destornille el anillo roscoso (**2**) hacia izquierda con la llave especial (**1**) en el contrasentido de las agujas del reloj. Luego quite la membrana (**3**) o sus fragmentos. Si es necesario, use un pequeño destornillador para esto.

Cuidado: La membrana de vaporización es sensitiva.

Ponga la nueva membrana (**3**) correctamente (superficie con el círculo oscuro hacia abajo). Atornille de nuevo el anillo roscoso (**2**) con cuidado en el sentido de las agujas del reloj hasta que esté firme.

Ahora el **mini-nebulizador.** está pronto para el uso de nuevo.

DATOS TÉCNICOS

Mini-nebulizador

Alimentación	24 VA
Tensión de servicio	24 V AC
Temperatura del agua	+ 5° a + 55° C
Nivel mínimo del agua	45 mm
Caja Latón niquelado	
CEM conforme a las normas EN 50081-1 y EN 50082-1	

Transformador

Tensión de entrada	230 V ~ 50 Hz
Tensión de salida	24 V AC
Potencia de salida	24 VA
Protección	Protegido contra sobrecarga y recalentamiento
Construído conforme a las normas EN 60 742	examinado

PIEZAS DE RECAMBIO Y ACCESORIOS

Las piezas de recambio siguientes son disponibles para el **mini-nebulizador:**

Membrana de recambio, juego de 1	40035
Membrana de recambio, juego de 3	40058
Transformador 24 V	40077
Min-nebulizador sin transformador	40078
Llave especial	40003

Se venden, entre otros, para el **mini-nebulizador:**

Protección contra las proyecciones del agua "cono de vidrio", pequeña	40016 azul	40017 blanca
Protección contra las proyecciones del agua „cono de vidrio", grande	40040 azul	40041 blanca
Protección contra las proyecciones del agua „piedra preciosa"	40037	
Protección contra las proyecciones del agua « animal de vidrio » Pingüino	40080	
Protección contra las proyecciones del agua « animal de vidrio » Delfín	40081	
Protección contra las proyecciones del agua « animal de vidrio » Cisne	40084	
regiles® Sistema de filtración de agua	59000	
regiles® Cartucho de filtración	59001	
regiles® nebuliser special	59030	

Todas las piezas de recambio y los accesorios se venden en nuestra tienda especializada.

DEFECTOS POSIBLES/ELIMINACIÓN DE ERRORES

Ninguna niebla -

La lámpara de control del **mini-nebulizador** no está iluminada

- Controle si el transformador está correctamente conectado. Cuando está bien conectado y la lámpara de control no está iluminada, hay un defecto. Devuelva el **mini-nebulizador** y el transformador (ver condiciones de garantía).

Poca/ninguna niebla -

La lámpara de control del **mini-nebulizador** está iluminada

- El detector de control del nivel del agua tiene que estar cubierto de agua por lo menos 5 mm. Quite la membrana y decalcifíquela como descrito en las indicaciones bajo „Cambio de la membrana".

Si la membrana no presenta deterioraciones visibles, instálela de nuevo.

Si el **mini-nebulizador** no produce niebla, ponga una nueva membrana. Si a pesar de esto todavía no se produce niebla, devuelva el aparato (ver condiciones de garantía).

CONDICIONES DE GARANTÍA

Para este aparato, la empresa el fabricante da una garantía de 24 meses a contar de la fecha de compra.

Durante el tiempo de garantía, el fabricante repara o reemplaza gratuitamente todos los defectos que provienen de vicios de fabricación o defectos de material.

La garantía excluye:

- la membrana de vaporización,
- la bombilla,
- los materiales de desgaste,
- los daños causados por uso incorrecto, por desgaste o por intervención de terceros y
- los defectos que influyen de modo irrelevante en el valor o en la funcionalidad del aparato.

En caso de garantía envíe el aparato completo (**SET DI TECNICA NEBEL-SKY** y transformador) acompañado de la tarjeta de garantía completamente rellenada y de la factura.

Se aceptan sólo devoluciones con franqueo pagado.

Envíe las reclamaciones bajo garantía a:

Waterpower
Karlsruher Straße 7-9
D-78048 VS-Villingen
Telefono +49 (0) 77 21 - 88 4 99 - 15
Fax +49 (0) 77 21 - 88 4 99 - 80
E-mail: info@waterpower-gmbh.de

VAN HARTE GEFELICITEERD!

Wij feliciteren u met de aanschaf van de **mini-vernevelaar**. U hebt een vernevelaar aangekocht, waarmee u zeer speciale effecten creëert en waarmee u bovendien een aangenaam klimaat schept in de ruimte waar de vernevelaar geplaatst word.

The **mini-vernevelaar** werkt op basis van hoge trilling waardoor het water verneveld.

Leest u a.u.b. deze gebruiksaanwijzing aandachtig door voordat u de vernevelaar in gebruik neemt!

ONDERDELEN

A **De mini-vernevelaar bestaat uit:**

1 Snoer met stekker
2 Keramieken nevelmembraan
3 Vernikkeld messing huis
4 AAN/UIT schakelaar
5 Water-niveau sensor

B **Adaptor**



INGEBRUIKNAME

Plaatst u de mini-vernevelaar zo in de schaal, dat het water boven de waterstand-controlesensor uitkomt. Zorg ervoor dat de water-niveau sensor helemaal onder water staat. De vernevelaar werkt het beste als de water-niveau sensor ongeveer 5 tot 30 mm onder het waterniveau staat. Sluit de trafo aan op de snoer met stekker en steek de stekker in het stopcontact.

Voor een optimaal resultaat, zorg ervoor dat:

- de electriciteitskabel helemaal uitgerolt is
- het water op kamertemperatuur is

Wanneer het controlelampje van de aan/uit schakelaar brand, staat de vernevelaar aan en produceert nevel. De vernevelaar verspreidt ongeveer 90 ml water per uur.

Als het waterniveau onder peil is, dan schakelt het apparaat automatisch uit en het controlelampje brand dan op halve sterkte.

Het keramieken membraam heeft een beperkte levensduur en zal af en toe vervangen moeten worden. Dit zal nodig zijn wanneer er ondanks het brandende controlelampje geen nevel geproduceerd wordt.

Tip: Als garantie voor een langere levensduur van uw **mini vernevelaars** raden wij u aan om de juiste materialen te gebruiken.
Het **regiles**® waterfiltersysteem Art. Nr.: 59000
Dit systeem onthard en ontkalkt het water.

VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN

Volg bij ingebruikname de volgende voorschriften op:

- De **mini vernevelaar** mag alleen binnenshuis gebruikt worden en alleen met bijgeleverde trafo.
- De trafo moet te allen tijde droog gehouden worden.
- Trek altijd eerst de stekker uit het stopcontact voordat u de vernevelaar uit het water haalt
- Houdt geen lichaamsdelen zoals bijvoorbeeld vingers boven de vernevelaar. Dit kan pijn doen.
- Gebruik de vernevelaar, de electriciteitskabel of de trafo niet meer als hieraan schade is ontstaan.
- Om schade te voorkomen, bewaar 50 cm afstand tussen watergevoelige objecten en de vernevelaar.
- Als u de vernevelaar voor langere tijd niet wilt gebruiken, trek dan de stekker uit het stopcontact.
- Om vroegtijdige kalkaanslag aan uw apparaat te voorkomen, raden wij u aan om gedistilleerd water te gebruiken of het **regiles® waterfiltersysteem**. Dit bevorderd de levensduur van het apparaat. Als de waterniveau censor niet werkt met gedestilleerd water, voeg dan wat kraanwater toe.
- **Om kalkaanslag te voorkomen, moeten zowel de glazen schaal, als het nevelapparaat regelmatig grondig gereinigd worden. Daarom adviseren wij u uitsluitend het regiles® waterfiltersysteem en het regiles® vernevelaar-Speciaal te gebruiken om alles schoon te maken.**
- Gebruik uitsluitend originele vervangingsonderdelen en assosoires van uw leverancier **Waterpower**.

De leverancier is niet aansprakelijk voor schade door het niet goed naleven van de instructies, incorrect gebruik of andere schade ontstaan door bijvoorbeeld planten of dieren.

Aromatische oliën

U kunt een paar druppels aromatische olie toevoegen aan het water.

Belangrijk: gebruik geen olie “Lemon grass” omdat deze beschadigingen kan geven aan de membramen.

HET VERWISSELEN VAN DE MEMBRANEN

1 Membraan sleutel
2 Topring
3 Nevelmembraan (donkere ring naar onder)
4 Rubberen ring (wit)



De nevelmembraan is aan slijtage onderhevig. De leversduur hangt van verschillende faktoren af, zoals de hardheid en de zuiverheid van het water. Zodra het neveleffect vermindert of wegvalt, moet de nevelmembraan vervangen worden.

U kunt deze membranen bestellen bij uw leverancier/dealer. (page 21). Voor het vervangen van de membraan, gebruik de speciale membraansleutel die bij uw vernevelaars geleverd is. Haal eerst altijd de stekker uit het stopcontact. Haal de vernevelaar uit het water en leg hem compleet ongeveer een uur in een bakje met water en azijn om de kalkaanslag te verwijderen. Hierna kunt u de volgende handelingen volgen. Zorg ervoor dat het apparaat voor 100% droog is voor u deze handelingen uitvoert!

Draai met de speciale sleutel (**1**) de schroefring (**2**) open. Draai linksom tegen de klok in. Verwijder het membraan.(**3**). Gebruik, indien nodig, een kleine schroevendraaier om het membraan voorzichtig te verwijderen. Plaats het nieuwe membraan (**3**) op de juiste manier (met de donkere ring naar onder). Draai de schroefring (**2**) weer voorzichtig vast en draai hem goed aan.

Nu is de vernevelaar weer klaar voor gebruik!

TECHNISCHE GEGEVENS

MINI VERNEVELAAR

Stroomverbruik	24 VA
Voltage	24 V AC
Water temperatuur	+ 5° bis + 55° C
Minimum waterniveau	45 mm
Behuizing	Messing vernikkeld

EMV getest volgens EN 50081-1 and EN 50082-1

Trafo

Ingangsspanning	230 V ~ 50 Hz
Uitgangsspanning	24 V AC
Stroomverbruik	24 VA
Bescherming	tegen overbelasting en te hoge temperatuur
Gebouwd volgens EN 60 742	GS onderzocht

ONDERDELEN EN ACCESSORES

De volgende onderdelen zijn verkrijgbaar voor de **mini-vernevelaar**:

Vervangingsmembraan set van 1	40035
Vervangingsmembraan set van 3	40058
Adaptor 24 V	40077
Mini-vernevelaar met zonder trafo	40078
Speciale membraansleutel	40003

Accessores verkrijgbaar voor de **mini-vernevelaar**:

Spatdeksel glazen kegel, klein	40016 (blauw), 40017 (wit)
Spatdeksel glazen kegel, groot	40040 (blauw), 40041 (wit)
Spatdeksel edelsteen	40037
Glazen spatdeksel Pinguin	40080
Glazen spatdeksel Dolfijn	40081
Glazen spatdeksel Zwaan	40084
regiles® Waterfiltersysteem	59000
regiles® Filterpatroon	59001
regiles® Nebler-Spezial	59030

Alle onderdelen en assesoires zijn verkrijgbaar bij uw leverancier/dealer.

WAT TE DOEN BIJ STORINGEN

Geen nevel -

AAN/UIT indicator van de **mini-vernevelaar** brand niet.

- Kijk of de trafo goed aangesloten is. Als deze goed aangesloten is en de indicator brand niet dan is de vernevelaar defect. Neem contact op met uw leverancier (zie garantiebewijs).

Weinig nevel -

AAN/UIT indicator van de **mini-vernevelaar** met brand.

- De waterniveau sensor moet zich minstens 5 mm onder het waterniveau bevinden. Vervang het membraan indien nodig.

Wanneer de vernevelaar dan nog niet werkt, neem contact om metuw leverancier (zie garantiebewijs)

GARANTIEBEPALINGEN

U heeft 24 maanden garantie op uw **mini-vernevelaar**, gerekend vanaf de datum van uw aankoopbewijs.

Binnen de garantietermijn, zal de producent uw apparaat gratis repareren of indien nodig vervangen mits er geen ondeskundig of oneigenlijk gebruik heeft plaatsgevonden.

Niet onder de garantie vallen:

- het membraan,
- het lampje
- verbruiksmaterialen,
- schade, welke zijn veroorzaakt door onvoorzichtig, ondeskundig en/of oneigenlijk gebruik
- afwijkingen, die de eigenschappen of de bruikbaarheid van het apparaat gering beinvloeden.

Indien u een beroep wilt doen op de garantie behoort u zowel de vernevelaar als de trafo samen aan te leveren samen met uw aankoopnota en een correct ingevuld garantiebewijs.

Houd er rekening mee, dat alleen gefrankeerde zendingen aangenomen worden

Stuur uw gegevens naar to:

Waterpower
Karlsruher Straße 7-9
D-78048 VS-Villingen
Telefono +49 (0) 77 21 - 88 4 99 - 15
Fax +49 (0) 77 21 - 88 4 99 - 80
E-mail: info@waterpower-gmbh.de

SCHEDA DI GARANZIA · TARJETA DE GARANTÍA · GARANTIEKAART

Garanzia 24 mesi a partire dalla data di vendita (Valida solo con ricevuta di acquisto)

Garantía 24 meses a contar de la fecha de compra (sólo válida con recibo de compra)

Garantietermijn: 24 maanden na de aankoopdatum (alleen geldig na overleg van de aankoopnota, bewaar deze dus goed!)

Nome · Nombre · Naam

Indirizzo · Dirección · Adres

Telefono · Teléfono · Telefoon

Difetto · Defecto · Reden van de klacht:

Data di acquisto · Fecha de compra · Aankoopdatum

Negozio specializzato · Tienda · Leverancier/dealer

Data · Fecha · Datum

Firma · Firma · Handtekening

La membrana nebulizzante è un pezzo ad usura e non fa parte della garanzia.
La membrana de vaporización es una pieza de desgaste y no es parte de la garantía.
Het membraam valt niet onder de garantie.

01-017-03 GOF 0412 - i/es/nl